

Úloha 2 **Hydraulické vyvážení dvoutrubkových rozvodů**

V2000DVS15 - termostatický ventil s přednastavením
M7410E1002 - malý servopohon, plynulá regulace 0(2) - 10V
V2400D0015 - plynule přednastavitelné šroubení
V2410D0015 - plynule přednastavitelné šroubení
s měřením průtoku
V2476DY015- regulační a uzavírací šroubení
V2476DY015- regulační a uzavírací šroubení
Q - měřič tepla
V5032, Kombi 2+ - regulátor difer. tlaku
V5001SY, uzavírací ventil, DN15-40
V5001PY, vyvažovací ventil s regul. difer. tlaku, DN15-40
RV280-2A - zpětný ventil
AB32 - solenoidový ventil, on/off, 230VAC
AB40 - solenoidový ventil, on/off, 230V AC
V4043C - solenoidový ventil, on/off, 230V AC
VC6613 - zónový ventil, on/off, 230V AC
PDI - PTSMD..V3 - snímač dif. tlaku, výstup 0-10V
FY30-2A - potrubní Y filtr
DU146-3/4A - přepouštěcí ventil dif. tlaku
M1 - GRUNDFOS Magna 32-100
P - TLAKOMĚR
OV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVAČ